


LDW 4" zahradní automatické čerpadlo



Použití

- Čerpadlo je určeno k čerpání čisté vody bez abrazivních částic
- Pro zásobování vodou menších objektů
- Pro zavlažování zahrad

Čerpadlo

- Zabudované inteligentní řídicí zařízení pro automatický provoz- zapnutí - vypnutí
- Ochrana proti chodu na sucho
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35°C
- Maximální ponor čerpadla: 19 m
- Zapínací tlak: 3 bar
- Délka kabelu: 22 m
- Hmotnost čerpadla: 9,81 kg
- Tělo vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Vícestupňové čerpadlo s integrovaným zpětným ventilem
- Vysoce kvalitní mechanická ucpávka zajišťující dlouhou životnost

Motor

- Napětí 230 V
- Vestavěná tepelná ochrana
- Třída izolace: F
- Stupeň krytí: IPX8

Technická data

Model	Objednací číslo	Výkon	Q (m ³ /h)	0	1	2	3	4	5	6
		kW	Q (l/min.)	0	17	33	50	67	83	100
LDW-6-55-1100E 4"	ZB00055418	1,1	H (m)	59	54	51	46	35	21	5




Rozměry

Model	DN	(mm)	(mm)
LDW-6-55-1100E 4"	1"	ø98	895

DOLTAK s.r.o.
 Čechyně 188
 Rousínov
 683 01
 IČ: 29308674
 DIČ: CZ29308674




Hydraulická křivka výkonu



Rozpad dílů čerpadla

Číslo	Část
1	Horní šift čerpadla
2	Plášť čerpadla
3	Ložiska čerpadla
4	Hřídel rotoru
5	Mechanická ucpávka
6	Motor s pláštěm
7	Rozváděcí kolo
8	Oběžné kolo
9	Podložka
10	Podstavec - sací koš



Informace o balení

Model	kg	D (mm)	Š (mm)	V (mm)
LDW-6-55-1100E 4"	13,59	233	145	980

